



CE

FRESATRICI

ROTARY TILLERS

FRESADORAS

BODENFRÄSEN



FRESATRICE FISSA ADATTA PER TRATTORI DI MEDIA POTENZA

Modello CE

Assieme ai modelli F/BA e DE questa macchina fa parte di una nuova linea di fresatrici Celli. Mettendo a frutto oltre 40 anni di esperienza nella progettazione di macchine per la lavorazione del terreno si è cercato di ottenere il migliore compromesso tra qualità, prezzo e design al passo coi tempi.

La struttura di queste fresatrici è realizzata in lamiera doppia saldata, di grande rigidità e resistenza. Le scatole trasmissione sono completamente progettate e realizzate dalla Celli. L'esclusivo sistema di tenuta a protezione dei cuscinetti di supporto del rotore garantisce lunga durata anche in condizioni estreme di lavoro.

I rotori e le flange portazappette sono realizzati in acciaio antiusura di grosso spessore. La trasmissione laterale è ad ingranaggi.

La dotazione di serie comprende:

- Presa di forza a 540 giri con cambio a 4 velocità
- Trasmissione cardanica con frizione
- Rotore con 6 zappette a squadra per flangia.

A richiesta può essere fornito:

- Zappette curve
- Coppia ruote anteriori
- Rullo posteriore a gabbia
- Rullo posteriore a spuntoni
- Scatola trasmissione a 1 velocità.

ROTARY TILLER FOR MEDIUM-DUTY WORK

CE Model

Together with the F/BA and DE models, this machine belongs to the new range of Celli rotary tillers. Drawing on over 40 years of experience in the design of agricultural machinery, Celli has aimed at finding a compromise between quality, price and design while keeping up with the times.

The tiller's frame is made from double welded steel making it strong and highly resistant. The drive units are designed and produced entirely by Celli. The exclusive sealing system for rotor bearing supports ensures long life even under the most hostile working conditions. The rotorshafts and the blade holder flanges are made of thick wear-resistant steel. Lateral transmission is by gears.

Standard equipment includes:

- 4 speed gearbox with 540 r.p.m. PTO
- Universal driveshaft with safety clutch
- Rotorshaft with 6 L-shaped blades per flange.

The following may be supplied on request:

- C-shaped blades
- Front wheels
- Rear cage roller
- Rear spike roller
- 1 speed gearbox.

FRESADORA PARA TRACTORES DE POTENCIA MEDIA

Modelo CE

Junto con los modelos F/BA y DE, esta máquina forma parte de una nueva línea de fresadoras Celli. Es el fruto de más de 40 años de experiencia en el proyecto de máquinas para trabajo de suelo y consigue conjugar calidad, precio y un diseño muy actual.

El bastidor de estas fresadoras está construido en chapa doble soldada, muy rígida y resistente. Las cajas de engranajes son completamente diseñadas y fabricadas por Celli. El exclusivo sistema de cierres herméticos de protección de los cojinetes de soporte del rotor garantiza una larga duración incluso en condiciones de trabajo extremas.

Los rotores y las bridas portazadas están fabricados en acero antidesgaste de gran espesor.

La transmisión lateral es por engranajes.

La dotación de serie incluye:

- Toma de fuerza de 540 rpm con cambio de 4 velocidades
- Transmisión cardánica con embrague de seguridad de fricción
- Rotor con 6 azadas acodadas por brida.

Dotación bajo pedido:

- Azadas ángulo recto
- Pareja de ruedas delanteras
- Rodillo trasero mixto
- Rodillo trasero con puntas
- Caja de transmisión de 1 velocidad.

FESTE FRÄSE FÜR SCHLEPPER MIT MITTLERER LEISTUNG

Bodenfräse Modell CE

Die Fräse Modell CE gehört zusammen mit den Modellen F/BA und DE zu einer neuen Palette von CELLI-Bodenfräsen. Durch die über 40jährige Erfahrung der Firma CELLI im Bereich des Bodenbearbeitungs-maschinenbaus wurde damit versucht, zur besten Lösung hinsichtlich Qualität, Preises und modernen Designs zu kommen.

Der Rahmen dieser Bodenfräse besteht aus verschweißtem doppelwandigen Blech großer Festig- und Widerstandsfähigkeit. Der Getriebekasten ist völlig von CELLI entworfen und hergestellt. Das exklusive Dichtungssystem zum Schutz der Kugellager im Rotorgehäuse garantiert auch in extremen Einsatzbedingungen eine lange Lebensdauer. Der Rotor und die die Messer tragenden Flansche zeichnen sich durch verschleißfesten Stahl mit großem Durchmesser aus. Der Seitenantrieb erfolgt über Zahnräder.

Serienausrüstung

- Zapfwellendrehzahl 540 U/min und 4-Gang-Wechselgetriebe
- Gelenkwelle mit Reibkupplung
- Rotor mit 6 Winkelmessern pro Flansch.

Sonderausstattung

- Sichelmesser
- 1 Paar vordere Stützräder
- Hintere Stabwalze
- Hintere Stachelwalze
- 1-Gang-Wechselgetriebe.

MOD.	Larghezza di lavoro		Potenza massima suggerita		HP/KW	Kg	Nr.
	cm	cm	cm	cm			
105	125	110	55	55	35/26	295	24
115	135	122	61	61	35/26	315	30
130	150	135	67	68	35/26	325	30
155	175	160	80	80	40/29	355	36
180	200	185	92	93	50/37	385	42
205	225	210	105	105	50/37	415	48

	Larghezza di lavoro Working width Anchura de trabajo Arbeitsbreite
	Potenza minima suggerita Min. suggested horsepower Potencia mínima aconsejada Empfohlene Mindestleistung

CE



• Dati descrittivi ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnati
• All data subject to change, without any prior notice
• Los datos y descripciones se proporcionan a título indicativo y no constituyen una obligación contract
• Angaben, Beschreibungen und Abbildungen sind freibleibend und unverbindlich