

# Winteraktion

**LS TRACTOR**



Extrem hochwertige und leistungsfähige Allradtraktoren Profi – Winteraustattung, Dieselmotor Mitsubishi, wassergekühlt

**LS J-23** 23 PS / 16.90 KW, 1'125 cm<sup>3</sup> Hubraum 2'700 U/Min  
**LS J-27** 27 PS / 19.85 KW, 1'318 cm<sup>3</sup> Hubraum 2'700 U/Min

- zweistufiger Hydrostat mit Tempomat
- Allradantrieb zuschaltbar
- Hydraulische Lenkung mit Gleichlauf-Lenkzylinder
- Differentialsperre
- Scheibenbremsen in Oelbad, Parkbremse
- Heckdreipunkt Kat. I mit Senkdrossel
- Zwei Hydraulikpumpen mit getrennten Hydraulikkreisen für Lenkung 27 l/min und Arbeitshydraulik 17 l/min
- Heckzapfwelle 1 3/8" - 540 U/min, Zwischenachszapfwelle mit 2'000 U/min (Alle Zapfwellen während der Fahrt ohne Kupplung elektrohydraulisch lastschaltbar)
- Industriebereifung 23x8.50-12 / 12x16.5, Aussenbreite 1'180 mm
- 3 DW Steuergeräte inkl. Joysticksteuerung für Frontkraftheber und Schneepflug
- Oberlenker, Zugpendel und Anhängersteckdose, Drehzahlmesser, Tankanzeige, Temperaturanzeige und Beleuchtungsanlage
- Motorhaube, Seitenverkleidungen, Fahrerplattform und Kotflügel aus Spezialkunststoff
- Komfortkabine mit 2-Stufen-Gebläse und Warmwasserheizung, 2 Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, LED - Rückleuchten, Scheibenwischer vorne und hinten, Scheibenwaschanlage, abnehmbare Rundumleuchte, Kabinenhöhe von nur 197 cm (auch für Tiefgaragen geeignet).
- Profi-Frontkraftheber mit Schnellkuppeldreieck Kat. 0, 4 Hydrauliksteckdosen, DW-Zylinder, Hubkraft 850 kg, (der kompl. Frontkraftheber kann über das LS Schnellkuppelsystem werkzeuglos innerhalb von 30 Sekunden am Traktor an oder abgebaut werden).



## Schleuderstreuer WDS 200 K-III

Rahmen verzinkt, pulverbeschichtet  
Kunststoff-Streubehälter, Inhalt 200 kg, Streubreite 1-8 m  
höhenverstellbare Streuweitenbegrenzung und Schutzvorrichtung aus Spezialkunststoff  
Mengenverstellung und Streuscheibe mit verstellbaren Wurfschaufeln in Inox  
Spezialgetriebe für den Winterdienst  
Sonderrührwerk für Splitt, Sand und Salz  
verzinktes Einfüllgitter  
hochwertige Behälterabdeckung, Beleuchtungsanlage



## Schneepflug S 150

Arbeitsbreite 150 cm  
hydraulische Seitenverstellung  
höhenverstellbarer Anbau über Schnellkuppeldreieck Kat. 0 am Frontkraftheber  
Pendelausgleich mit Rückstellung  
verriegelbare Überfahrtsicherung mit Federrückstellung  
beidseitiger Anfahrtschutz  
Hardox Stahlschürfleiste und zusätzlich 30 mm starke Gummileiste  
stufenlos verstellbare Gleitkufen  
Hardox Verschleißschutzklötze an der Schild Unterseite.

## Option

Spikes Vorderachse  
Schneeketten 23 x 8.50-12 (Spur)  
MFK-Gebühren, Abgasspass



**SILENT AG Das Kompaktschlepper- und Maschinencenter**

Mattenstrasse 2 – 8112 Otelfingen – Tel. 044 847 27 27 – Fax 044 847 27 15 – [www.silentag.ch](http://www.silentag.ch) – [info@silentag.ch](mailto:info@silentag.ch)