

ECO-TELLERSTREUER

Ab 73 cm Außenbreite



Tellerstreuer ECO-XTA-140



Tellerstreuer ECO-XTA-250



Tellerstreuer XTA-250 an Kompaktraktor im Einsatz



Tellerstreuer XTA-750 im Einsatz auf Straßen

Technische Daten – ECO-XTA

Type		XTA-140	XTA-250	XTA-360	XTA-450	XTA-600	XTA-750
Behältergröße	(l)	125	250	360	450	600	750
max. Zuladung	(kg)	230	390	570	740	990	1240
Streubreite	(m)	1,2 - 8	1,2 - 8	1,2 - 8	1,2 - 8	1,2 - 8	1,2 - 8
Drehzahl der Zapfwelle max.	(Upm)	540	540	540	540	540	540
Antrieb		ZW/HM	ZW/HM	ZW/HM	ZW/HM	ZW/HM	ZW/HM
3-Punkt-Anbau		Kat. I	Kat. I	Kat. I	Kat. II	Kat. II	Kat. II
Gewicht ~ je nach Ausstattung	(kg)	87	98	112	162	170	180

HM: Hydromotor, ZW: Zapfwelle mit 540 Upm. Konstruktionsänderungen vorbehalten. © ECO TECHNOLOGIES 2010

NEU



+ Vorteile

- Trichter, Streuteller, Streuschaufeln und Fächerstreubegrenzer aus Edelstahl, daher korrosionsbeständig
- Robuster Rahmen – feuerverzinkt, für höhere Langlebigkeit
- Proportionale, elektronische Mengenregelung zur wirtschaftlichen Streuung erhältlich
- Spritzschutz serienmäßig zur Schonung des Trägerfahrzeuges