













Potenza massima suggerita  
Maximum suggested horsepower  
Puissance maximum sugg r e  
Empfohlene maximale Leistung

▶ **30 HP - 22 KW**

	Larghezza totale Total width Largeur hors tout Gesamtbreite
	Larghezza di lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite
	Spostamento Side-shift D�port Seitenverschiebung
	Potenza minima suggerita Min. suggested horsepower Puissance minimum sugg�r�e Empfohlene Mindestleistung
	Peso della macchina Weight Poids Gewicht
	Numero di zappe Number of blades Nombre de lames Anzahl der Messer

START						
	cm	cm	cm - cm	PS / KW	Kg	Nr.
<b>105</b>	120	108	54 - 54	20/15	165	20
<b>125</b>	140	128	64 - 64	25/18	175	24
<b>145</b>	160	148	74 - 74	25/18	185	28



[www.celli.it](http://www.celli.it)

# START

## FRESATRICE FISSA

adatta a trattori di piccola potenza

## FIXED ROTARY TILLER


suitable for small size tractors

## FRAISE FIXE

adapte pour des tracteurs de faible puissance

## STARRE BODENFR SE

geeignet f r kleine Schlepper





La fresatrice **START** è il punto di partenza della gamma Celli, la più completa linea di prodotti per la lavorazione del terreno disponibile oggi sul mercato.

Si tratta di una piccola macchina con un invidiabile rapporto qualità/prezzo, realizzata per chi vuole avvicinarsi alla qualità e alle prestazioni Celli senza spendere cifre importanti.

**START**: a good starting point to approach the Celli range, the widest range of implements for soil cultivation available on the market today.

It is a small unit, with a fantastic price - quality ratio, made for all those demanding customers who wish to profit from the Celli quality and performance even in small machinery.

La fraise **START** est le point de départ de la gamme Celli, la gamme la plus complète de machines pour le travail du sol présente sur le marché.

Il s'agit d'une petite machine avec un rapport qualité/prix enviable, conçue pour qui désire avoir la qualité et les prestations Celli sans un coût élevé.

Die Bodenfräse **START** ist der Ausgangspunkt der Celli Produktpalette - der umfassendsten Produktlinie für die Bodenbearbeitung, die derzeit auf dem Markt verfügbar ist. Es handelt sich um eine kleine Maschine mit einem beneidenswerten Qualitäts-Preisverhältnis, ideal für alle Kunden, die Qualität und Leistung von Celli erleben möchten, ohne Rohe Summen zu investieren.

## SPECIFICHE TECNICHE

- potenza massima: 30 HP (22 KW)
- presa di forza: 540 giri/min 1V: 230 giri/min
- trasmissione laterale: catena
- zappe curve: 60x6 mm
- (4 per ogni flangia, all'estremità rivolte all'est.)
- profondità di lavoro: 15 cm
- slitte laterali
- piede di appoggio
- cardano senza organo di sicurezza
- protezioni antinfortunistiche smontabili

## ACCESSORI A RICHIESTA

- Rotore a 6 zappe per flangia
- Controflangia
- Attacco terzo punto sup. e inf. allungato fisso
- Attacco terzo punto sup. e inf. allungato smontabile
- Cardano con limitatore a bullone
- Cardano con limitatore a frizione

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- maximum horse power: 30 HP (22 KW)
- rotor speed: 320 rpm (for 540 rpm PTO)
- chain side drive
- C-shaped blades: 60x6 mm
- (4 blades each flange, side blades leaning outwards)
- working depth about 15 cm
- side-skids
- foot stand
- drive shaft without safety device
- removable safety protections

## OPTIONAL ACCESSORIES

- Rotor with 6 blades per flange
- Double flange (2 pcs. each flange)
- Extended upper and lower 3 point hitch - fixe
- Extended upper and lower 3 point hitch - removable
- Drive shaft with shear bolt
- Drive shaft with clutch

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- puissance maximum: 30 CV (22 KW)
- prise de force: 540 t/mm 1V: 230 t/mm
- transmission latéral: chaîne
- lames hélicoïdales: 60x6 mm
- (4 lames par bride, extrémité externe)
- profondeur de travail: 15 cm
- patins latéraux
- pied d'appui
- cardan sans sécurité
- protections de sécurité démontables

## SUR DEMANDE

- Rotor 6 lames par bride
- Contre bride (2 par bride)
- Attelage 3em point supérieur et inférieur allongé fixe
- Attelage 3em point supérieur et inférieur allongé démontable
- Cardan sécurité boulon
- Cardan sécurité friction

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- max. zul. Schlepperleistung: 30 PS (22 KW)
- Zapfwelle: 540 U/min mit 1-Stufe: 230 U/min
- Seitlicher Kettenantrieb
- Sichelmesser: 60x6 mm
- (4 pro Messerträger, nach außen drehend)
- Arbeitstiefe: 15 cm
- Seitliche Kufen
- Stützfuß
- Gelenkwelle ohne Überlastsicherung
- Abnehmbare Sicherheitsvorkehrung

## SONDERAUSSTATTUNG

- Rotor mit 6 Messerträger pro Scheibe
- Gegenmesserträger (2 Stk./ Flansch)
- Verlängerte 3-Punkt Anhängung fest angebaut
- Verlängerte 3-Punkt Anhängung, demontierbar
- Gelenkwelle mit Scherbolzen
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung