

NEUHEIT KABINE RED CAB

- 4-Pfosten Rahmen
- Plattform auf Silent-block aufgehängt
- Versenkte Türgriffe
- Heizungsanlage und Klimaanlage Serienmäßig
- Heckscheibe öffnen
- Seitliche Klappe für Anbaugerätekabel
- Led Arbeitsscheinwerfern



SRX	5800	6800
HUBRAUM / ZYLINDER ANZAHL	2091CC/4	2091CC/4
ABSAUGUNG	Turbo	Turbo + Intercooler
EINSPRITZUNG	Common-rail	Common-rail
ABGAS NORMEN	STUFE V	STUFE V
MAXIMALE LEISTUNG	37,9 Kw 52ps @ 2600U/min	48,5Kw 66ps@ 2600U/min
MAXIMALE DREHMOMENT	170 Nm @ 1690U/min	210Nm @ 1690U/min
GETRIEBE	32 Gänge Synchronisierte Getriebe: 16VW e 16RW mit synchronisiertem Wendegetriebe	
ZAPFWELLE	Hintere Zapfwelle, unabhängig 540/540 E, mit Elektrohydraulischer Betätigung und Progressives Einrücken	
ÜBERTRAGUNG	Permanenter Allradantrieb	
BREMSEN	Doppelscheibe auf die 4 Räder wirkend	
HYDRAULIKANLAGE	39 Lit/min Hydraulik Pumpe, optional 55 Lit/min. Bis 5 DW und Öl Rücklauf.	
FAHRERSTAND	Plattform am Silent-Block aufgehängt. Neue Anordnung der Schalthebel	
MAX. HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	30km/h	

# SRX 5800/6800

**T**ora



Die **Serie TORA** kommt auf den Markt, um eine Reihe von Traktormodellen mit mittlerer Leistung und einem überzeugenden Upgrade in Sachen Hydraulik, Mechanik und Bedienkomfort zu schaffen. Im Zeichen höchster Effizienz bei geringster Verschwendung an Energie und Arbeitszeit.





SCHMALSPUR UMKEHRBARER KNICKLENKER MIT 4 GLEICHGROSSEN RÄDERN, MIT **52 PS / 66 PS** LEISTUNG FÜR **5800/6800** VERSIONEN. ES IST EIN KOMPAKTER UND WENDIGER TRAKTOR, FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ ENTWICKELT.

**STÄRKEN**

BULL BAR\*

FRONTKRAFTHEBER\*

FRONT GEWICHTE\*

HIGH POWER HYDRAUIKANLAGE

ACTIO™

Min. 980 mm  
Kompakte Abmessungen

SEHR NIEDRIGE KOTFLÜGEL HINTEN

- Optimale Sicht auf Anbaugerätee
- 18 Zoll Räder

16+16<sup>synch.</sup> inverter  
TRANSMISSION

NEUER FAHRERWENDESTAND



NEUE POSITION DER SCHALTHEBEL

Der Getriebetunnel ist nun frei von Hebeln für komfortablen Einstieg und Sitzposition. Die Schalthebel wurden durch eine einzigartige, patentierte Lösung seitlich des Lenkrads angebracht.

**ABMESSUNGEN**

SRX	5800	6800
GESAMTLÄNGE	3060 mm	
MINIMALE AUSSENBREITE	980 MM CON 210/95R18	
RADSTAND	1460 mm	
MOTORHAUBE HÖHE	1155 mm( 280/70R18), MIN 1090 mm(29.12,5-15)	
KABINE HÖHE	2200 mm( 280/70R18), MIN 2150 mm(29.12,5-15)	
GEWICHTE	BÜGEL 1775 kg	KABINE 1925 kg

OPTIONAL\*