

TONY

TONY 8700V

SILENT AG



AC TRACTORS

Der neue **TONY 8700 V** zeichnet sich durch absolut innovative Eigenschaften im Vergleich zu den isodiametrischen AC-Traktoren aus, da er über eine Rahmenkonfiguration mit pendelnder Vorderachse verfügt, bei der die Vorderräder einen kleineren Durchmesser haben als die Hinterräder. Er wurde für schmale und sehr schmale Rebzeilen entwickelt und bietet Vielseitigkeit, Zweckmässigkeit und Präzision in der Anwendung. Er ist mit dem **innovativen Tony-Getriebe** ausgestattet, das speziell entwickelt wurde, um eine Breite von weniger als einem Meter sowie eine angenehme Fahrt und sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten.



SILENT AG Das Kompaktschlepper- und Maschinencenter

Mattenstrasse 2 - 8112 Otelfingen - Tel. 044 847 27 27 - www.silentag.ch - info@silentag.ch



N°1 SPECIAL TRACTORS

TECHNISCHE DATEN:

TONY 8700 V

Rahmen

Rahmen mit pendelnder Vorderachse • 55° lenkbare Vorderräder • Allradantrieb (Vorderräder können ausgekuppelt werden)

Motor

DEUTZ - Turbo intercooler, 75.3 PS/55.4 kW
Abgasnorm: **Stage V**
Zylinderzahl: 4 - 16 ventile
Maximale Nenndrehzahl: 2200, Max. Drehmoment (Nm/Umdr.): 375/1400

Getriebe

mechanisch hydrostatisch

Zapfwelle

Hinten, unabhängig mit 2 Drehzahlen 540 und 540E U/min

Hydraulikanlage

PLUS Hydraulikanlage bestehend aus: 9 unabhängige doppelwirkende Zapfwellen mit einstellbaren und programmierbaren Funktionen und Arbeitsparametern. Variable Pumpe und Hilfspumpen für hohe Fördermengen bei niedrigen Drehzahlen.

Heckhubwerk

Hydraulischer Hub mit 3-Punkt-Anbau und hydraulischen Auslegern - Feste Hubarme mit hydraulischen Auslegern und Haken der Kat. 2 - Tragfähigkeit 2700 kg - Hinterer Zughaken SLIDER fest angebracht vom Typ EU (ex Kat. C)

Fronthubwerk

Hydraulischer Hub mit 3-Punkt-Anbau - Tragfähigkeit: 800 kg - Vorderer Zughaken

Lenkung

Hydraulisch mit durchgehender Kolbenstange

Bremsen

Hydraulische Betriebsbremse mit Ölbad-Doppelscheiben-System und Pedalsteuerung, die auf die Hinterräder wirkt, integriertes Bremssystem mit automatischer Doppeltraktionsschaltung. Feststellbremse, Mehrscheibenbremse im Ölbad mit automatischem Einrastsystem.

Komfortkabine

mit Klimaanlage, Höhe 2355mm, oder Sicherheitsbügel

Gewicht

2'980 kg mit Kabine

Bereifung

AS oder Galaxy Pro vorne: 260/70 R16 / Hinten: 360/70 R20

SILENT AG Das Kompaktschlepper- und Maschinencenter

Mattenstrasse 2 - 8112 Otelfingen - Tel. 044 847 27 27 - www.silentag.ch - info@silentag.ch