



ENERGREEN®

Professional Machines

MOTOR
LEISTUNG
50PS

RoboFIFTI 50PS



55 NEIGUNG



* Gummilaufbänder "SUPER"
** Stahlketten mit Metallaufläufen

DATENBLATT

ROBOFIFTI



KONSTRUKTION MIT EINGEBAUTEM RUNDUM SCHUTZ

ZWEI ÜBERROLLBÜGEL - IM RAHMEN INTEGRIERT

SEITENSCHUTZ

GUMMILAUFBÄNDER

GUMMILAUFBÄNDER "SUPER"

STAHLKETTEN MIT METALLAUFSÄTZEN

FRONTHUBWERK MIT SCHNELLKUPPLUNG

CEJN HYDRAULIK SCHNELLKUPPLER
OPTION

SPIKES
OPTION



55
NEIGUNG

ROBOFIFTI

Maximale Hangneigung	55°
Kraftübertragung	Hydrostatisch
Geschwindigkeit I. Gang	0 - 4 km/h
Geschwindigkeit II. Gang	0 - 7 km/h
Gewicht	1220 kg

MOTOR

Hersteller	Perkins
Modell	3 Zylinder Diesel
Leistung	50 PS (36 kW) Stage V - Tier5
Inhalt Treibstofftank	28,5 Liter
Nenn Drehzahl	2800 U/min

FUNKFERNBEDIENUNG

Hersteller	Autec
Funkfrequenz	870 Mhz (EU) - 915 Mhz (US)
Reichweite	150 m
Joysticks	Proportional
Batterie	Akku aufladbar



HEAD 130

MULCHER

HEAD 130

Schnittbreite	1300 mm
Pumpe Typ	Kolbenpumpe
Öldurchfluss	60 l/min
Druck	300 bar
Gewicht	200 kg



HEAD 155

MULCHER

HEAD 155

Schnittbreite	1535 mm
Pumpe Typ	Kolbenpumpe
Öldurchfluss	60 l/min
Druck	300 bar
Gewicht	310 kg



ENERGREEN S.P.A. · Via Sabbioni, 16
36026 Poiana Maggiore (Vicenza) · Italy
Tel. +39 0444 1511200 · Fax +39 0444 1511252
commerciale@energreen.it

WWW.ENERGREEN.IT

